

- 1 Chape de cardan mâle.
- 2 Rotateur 360°.
- 3 Superstructure en acier HLE.
- 4 2 vérins verticaux.
- 5 Axes traités HF.
- 6 Coquilles en acier anti-abrasion.
2 Profils de coquilles selon capacité nécessaire.
- 7 Version avec dents, ou contre-lames réversibles.
- 8 Option lames sur bandeaux.



Profil



L



A

B

C

D



bar

l/mn



bar

l/mn



t

| | t | Profil | mm | lt | kg | mm | mm | mm | mm | bar | l/mn | bar | l/mn | t |
|----------|----|--------|------|------|------|------|------|------|------|-----|---------|-----|-------|-------|
| BA 702 T | 25 | PP | 1500 | 2540 | 2830 | 3176 | 2288 | 2454 | 3032 | 350 | 150/200 | 250 | 24/36 | 39/53 |
| BA 702 T | 25 | PP | 1600 | 2710 | 2890 | 3176 | 2288 | 2454 | 3032 | 350 | 150/200 | 250 | 24/36 | 39/53 |
| BA 702 T | 25 | PP | 1700 | 2900 | 2950 | 3176 | 2288 | 2454 | 3032 | 350 | 150/200 | 250 | 24/36 | 39/53 |
| BA 702 R | 25 | PP | 1500 | 2540 | 2830 | 3090 | 2060 | 2454 | 2860 | 350 | 150/200 | 250 | 24/36 | 39/53 |
| BA 702 R | 25 | PP | 1600 | 2710 | 2890 | 3090 | 2060 | 2454 | 2860 | 350 | 150/200 | 250 | 24/36 | 39/53 |
| BA 702 R | 25 | PP | 1700 | 2900 | 2950 | 3090 | 2060 | 2454 | 2860 | 350 | 150/200 | 250 | 24/36 | 39/53 |
| BA 702 R | 25 | PP | 1800 | 3060 | 3005 | 3090 | 2060 | 2454 | 2860 | 350 | 150/200 | 250 | 24/36 | 39/53 |
| BA 702 R | 25 | PP | 1900 | 3240 | 3060 | 3090 | 2060 | 2454 | 2860 | 350 | 150/200 | 250 | 24/36 | 39/53 |
| BA 702 R | 25 | PP | 2000 | 3410 | 3120 | 3090 | 2060 | 2454 | 2860 | 350 | 150/200 | 250 | 24/36 | 39/53 |
| BA 702 R | 25 | PP | 2100 | 3590 | 3180 | 3090 | 2060 | 2454 | 2860 | 350 | 150/200 | 250 | 24/36 | 39/53 |
| BA 702 R | 25 | PP | 2200 | 3760 | 3240 | 3090 | 2060 | 2454 | 2860 | 350 | 150/200 | 250 | 24/36 | 39/53 |
| BA 702 R | 25 | PP | 2300 | 3930 | 3295 | 3090 | 2060 | 2454 | 2860 | 350 | 150/200 | 250 | 24/36 | 39/53 |
| BA 702 R | 25 | PP | 2400 | 4110 | 3350 | 3090 | 2060 | 2454 | 2860 | 350 | 150/200 | 250 | 24/36 | 39/53 |
| BA 702 R | 25 | PP | 2500 | 4280 | 3410 | 3090 | 2060 | 2454 | 2860 | 350 | 150/200 | 250 | 24/36 | 39/53 |
| BA 702 R | 25 | GP | 1500 | 2980 | 2905 | 3180 | 2060 | 2630 | 3050 | 350 | 150/200 | 250 | 24/36 | 39/53 |
| BA 702 R | 25 | GP | 1600 | 3180 | 2965 | 3180 | 2060 | 2630 | 3050 | 350 | 150/200 | 250 | 24/36 | 39/53 |
| BA 702 R | 25 | GP | 1700 | 3390 | 3025 | 3180 | 2060 | 2630 | 3050 | 350 | 150/200 | 250 | 24/36 | 39/53 |
| BA 702 R | 25 | GP | 1800 | 3590 | 3085 | 3180 | 2060 | 2630 | 3050 | 350 | 150/200 | 250 | 24/36 | 39/53 |
| BA 702 R | 25 | GP | 1900 | 3800 | 3145 | 3180 | 2060 | 2630 | 3050 | 350 | 150/200 | 250 | 24/36 | 39/53 |
| BA 702 R | 25 | GP | 2000 | 4000 | 3200 | 3180 | 2060 | 2630 | 3050 | 350 | 150/200 | 250 | 24/36 | 39/53 |
| BA 702 R | 25 | GP | 2100 | 4200 | 3260 | 3180 | 2060 | 2630 | 3050 | 350 | 150/200 | 250 | 24/36 | 39/53 |
| BA 702 R | 25 | GP | 2200 | 4400 | 3320 | 3180 | 2060 | 2630 | 3050 | 350 | 150/200 | 250 | 24/36 | 39/53 |
| BA 702 R | 25 | GP | 2300 | 4610 | 3380 | 3180 | 2060 | 2630 | 3050 | 350 | 150/200 | 250 | 24/36 | 39/53 |
| BA 702 R | 25 | GP | 2400 | 4815 | 3440 | 3180 | 2060 | 2630 | 3050 | 350 | 150/200 | 250 | 24/36 | 39/53 |
| BA 702 R | 25 | GP | 2500 | 5020 | 3500 | 3180 | 2060 | 2630 | 3050 | 350 | 150/200 | 250 | 24/36 | 39/53 |

GP : Grand Profil - PP : Petit Profil
kg : Poids exprimés sans cardan

BA 702

