

Dieplepel bakken

Algemeen gebruik UG
US Streng gebruik
UC Steengroeve gebruik



- 1 Rechtstreekse oren of snelwissel QA.
- 2 Profiel van de bak in hoek dat het binnendringen bevordert.
- 3 Fixatie die met tand wordt veiliggesteld.
- 4 Slijtvast staal (Hardox 400).
- 5 3 modellen van stevigheid UG-US-UC.
- 6 Platen van parallelle slijtage van het mes.
- 7 Kinematica oorsprong van de fabrikant.

CE


	mm	l	l	Std	Kg	Kg	t
Dieplepels UG R05	250	25	-	2	31	-	1/2,4
Dieplepels UG R05	450	50	-	3	49	-	1/2,4
Dieplepels UG R10	300	45	75	3	56	75	2,5/6
Dieplepels UG R10	450	70	120	3/4	70	91	2,5/6
Dieplepels UG R20/25	300	90	-	3	124	-	8/11+midi
Dieplepels UG R20/25	600	205	250	3	164	213	8/11+midi
Dieplepels UG R20/25	800	290	350	4	192	252	8/11+midi
Dieplepels UG R30	450	220	-	3	276	-	12/15
Dieplepels UG R30	600	290	-	3	305	-	12/15
Dieplepels UG R30	1000	-	660	5	-	447	12/15
Dieplepels UG R40	500	300	-	3	349	-	16/19
Dieplepels UG R40	1100	-	850	5	-	552	16/19
Dieplepels UG R40	1200	-	950	5	-	589	16/19
Dieplepels UG R50	600	460	-	3	495	-	20/26
Dieplepels UG R50	800	600	-	3	563	-	20/26
Dieplepels UG R50	1300	-	1300	5	-	803	20/26
Dieplepels US R60	1000	-	1080	3	-	1120	27/37
Dieplepels US R60	1300	-	1500	4	-	1320	27/37
Dieplepels US R60	1600	-	1940	5	-	1540	27/37
Dieplepels US R70	1500	-	2150	4	-	1930	38/53
Dieplepels US R70	1800	-	2670	5	-	2200	38/53
Dieplepels US R80	1800	-	3250	4	-	3050	54/70
Dieplepels US R80	2200	-	4120	5	-	3490	54/70

